

Epson SureLab SL-D3000

FICHE TECHNIQUE



EPSON ULTRACHROME
D6 INK

Conçu pour la production de photos d'excellente qualité, l'Epson SureLab SL-D3000 est un laboratoire numérique compact 6 couleurs. Grâce à la technologie de tête d'impression Micro Piezo d'Epson, associée à l'encre Epson d'origine et à la technologie LUT (Look-Up Table), il offre une reproduction précise des images, ainsi qu'une résolution maximum de 1440 × 1440 dpi.

S'appuyant sur la qualité et le succès de la technologie d'impression grand format développée par Epson, le SL-D3000 offre une qualité d'impression et une cohérence colorimétrique comparables à celles des imprimantes graphiques professionnelles d'Epson. Cela signifie que les travaux d'impression resteront cohérents, donnant donc aux entreprises la flexibilité de travailler sur une gamme plus étendue de tailles et de types de production, en associant une autre imprimante Epson au SL-D3000.

Offrant aux utilisateurs la possibilité d'imprimer sur une vaste gamme de substrats d'une largeur de 4 à 12 pouces, le SL-D3000 peut imprimer des photos, cartes, invitations, prospectus et brochures promotionnelles sur du papier brillant, lustré ou mat. Le modèle à système d'alimentation rouleau double permet à deux types de supports différents d'être chargés simultanément pour plus de flexibilité et une plus grande productivité.

Le kit professionnel de 6 cartouches d'encres photo UltraChrome D6 d'Epson couvre une vaste gamme colorimétrique qui dépasse celle de l'halogénure d'argent, offrant ainsi des impressions aux couleurs vives et naturelles avec une excellente densité de noir.

Le SL-D3000 consomme beaucoup moins d'énergie qu'un laboratoire argentique, ce qui diminue l'impact sur l'environnement et le coût total de possession. Réduisant encore plus le coût par page, la tête d'impression et la technologie LUT sont soigneusement configurées pour une utilisation économique de l'encre tout en conservant une qualité d'impression irréprochable.

Lancer des travaux d'impression est un jeu d'enfant grâce au logiciel « Order Controller » en option, qui comprend des fonctions de base pour la retouche photo. Le SL-D3000 lance l'impression rapidement sans avoir besoin de préchauffer des agents chimiques et peut déplacer automatiquement les travaux terminés dans un bac de tri A4 disponible en option. Le seul entretien à effectuer régulièrement est le remplacement des consommables et l'époussetage. En cas de manque d'espace, le compact SL-D3000 peut être placé dans un coin, puisque son exploitation ne nécessite l'accès qu'à deux côtés adjacents, et qu'il dispose de roues en permettant le déplacement.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 6 couleurs, laboratoire numérique compact pour la production de photos d'excellente qualité
- Imprime sur papiers brillant, lustré et mat jusqu'à 12 pouces (30,5 cm) de largeur et 48 pouces (122 cm) de longueur
- Adapté à l'impression de photos, cartes, invitations, prospectus et brochures promotionnelles
- Le kit professionnel de cartouches d'encre UltraChrome D6 d'Epson (C,M,J,N,Lc,Lm) couvre une vaste gamme colorimétrique qui dépasse celle de l'halogénure d'argent
- Résolution jusqu'à 1440 × 1440 dpi

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

| | SL-D3000 SR | SL-D3000 DR |
|---|---|---|
| TECHNOLOGIE D'IMPRESSION | | |
| Mode d'impression | Technologie jet d'encre de gouttelettes à la demande Micro Piezo d'Epson avec technologie de taille de point variable | |
| Résolution d'impression | Technologie de tête d'impression haute performance conçue pour les environnements d'impression exigeants | |
| Taille min. des gouttes | 720 x 720 dpi (Papier brillant / lustré / mat) | |
| Vitesse d'impression max. | 1440 x 1440 dpi (Papier brillant / lustré / mat) | |
| Système de vérification automatique des buses | 1,5 pl | |
| | 650 pages 4 x 6 pouces par heure (720 x 720 dpi) | |
| | Oui | |
| AUTRE MATÉRIEL | | |
| Unité de contrôle de l'humidité | Déshumidification : 60 – 80 % ; Humidification : 20 – 40 % | |
| Panneau de commande | LED d'alerte fin de rouleau ou de cartouche d'encre | |
| Chauffage | Inclus (pour stabilité supérieure des couleurs à court terme) | |
| Bac de tri | En option (prise en charge automatique jusqu'à 10 travaux, format jusqu'à 8 x 12 pouces) | |
| Unité d'impression arrière | Matricielle à 9 aiguilles : 40 caractères x 2 lignes | |
| | Taille des caractères : 7 x 9 points/caractère : 1,2 x 3,1 mm | |
| ENCRE | | |
| | Encre Epson UltraChrome D6 6 couleurs de 700 ml (CMJNmLc) | |
| SUPPORTS | | |
| Supports pris en charge | Papier Epson original : brillant, lustré, mat | |
| Prise en charge des supports | Rouleau arrière pour une largeur de support jusqu'à 305 mm/12 pouces | Rouleau avant pour une largeur de support jusqu'à 210 mm/8 pouces |
| | n.d. | Commutation automatique entre l'avant et l'arrière |
| | n.d. | 2 |
| Nbre de supports pour rouleaux | 1 | 2 |
| Caractéristiques du rouleau arrière | Longueur max. de rouleau : 100 m | |
| | Diamètre : 76,2 ± 0,2 mm (3 pouces) | |
| | Diamètre extérieur : max. 265 mm | |
| | Poids : < 8,5 kg | |
| Caractéristiques du rouleau avant | Longueur max. de rouleau : 100 m | |
| | Diamètre : 76,2 ± 0,2 mm (3 pouces) | |
| | Diamètre extérieur : max. 265 mm | |
| | Poids : < 7,5 kg | |
| Largeur de support compatible | 102 mm (4 pouces), 127 mm (5 pouces), 152 mm (6 pouces), 203 mm (8 pouces), 210 mm (A4), 254 mm (10 pouces), 305 mm (12 pouces) | |
| Format d'impression | De 9 x 13 cm à 30 x 120 cm ; 3,5 x 5 pouces à 12 x 48 pouces | |
| Largeur d'impression max. | Max. 306,5 mm (12,07 pouces) | |
| Marges d'impression | Sans marge, bordure définie par l'application | |
| Massicot automatique | Oui | |
| CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES | | |
| Température | En fonctionnement : 15 °C à 35 °C (sauf mat), 15 °C à 25 °C (mat) | |
| | En stockage : -20 °C à 40 °C | |
| Humidité | En fonctionnement : 30 % à 60 % (sans condensation) | |
| | En stockage : 5 % à 85 % (sans condensation) | |
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | | |
| Consommation électrique | En marche : approx. 600 W | |
| Tension nominale | 100 – 120 V CA/220 – 240 V CA, 50/60 Hz | |
| Unité de contrôle de l'humidité | Tension nominale : 3 V CC/6 A | |
| | Consommation électrique : moyenne 3 W | |
| NIVEAU SONORE | | |
| Niveau de pression sonore | < 60 dB(A) (norme ISO9296) | |
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | | |
| Dimensions (L x P x H) | 850 x 760 x 730 mm | 850 x 1150 x 730 mm |
| Poids | Approx. 119 kg | Approx. 127 kg |
| LOGICIEL | | |
| Logiciels disponibles | Pilote d'impression, applications système (pack standard) | |
| Système d'exploitation | Order Controller (en option) | |
| | Windows7 (32/64 bit) | |
| CONNECTIVITÉ | | |
| Interface | USB Hi Speed (câble USB inclus pour connexion à l'imprimante du PC) | |

Epson SureLab SL-D3000

CONTENU DU CARTON

- Unité principale
- Unité d'impression arrière
- Unité de contrôle de l'humidité
- Deux rubans en cassettes
- Bande(s) de papier
- Feuilles de nettoyage
- Rouleau(x)
- Réservoir de maintenance
- Câble USB
- Documentation

ACCESSOIRES

Bac de tri A4
 Rouleau (12 pouces)
 Rouleau (210 mm)
 Support pour unité principale
 Support pour unité de tri
 Bac de sortie pour impressions longues
 Carton de papier
 Logiciel Order Controller

COMPATIBILITÉ DES CARTOUCHES D'ENCRE

- Noir photo
- Cyan
- Magenta
- Jaune
- Cyan clair
- Magenta clair



Better Products for a Better Future™

Epson France S.A.
 Siège social, agence Paris et consommables
 BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX
 Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
 Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
 Information : 09 74 75 04 04
 (Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
 Pour plus d'information, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour "Particuliers" (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
 - Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
 (Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
 - Produits hors garantie : 0 899 700 817
 (1,34€/appel et 0,34€/min)

Produits pour "Professionnels" (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)
 - Produits sous garantie et hors garantie :
 0 821 017 017 (0,12€/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
 Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

EPSON®